



Strada Panealba, 2 - 10040 VOLVERA (TORINO) ITALY

TEL. (0039).(011). 990.60.60 - ( 4 linee r.a. ) FAX. (0039).(011).985.90.73

www.logansrl.it e-mail info@logansrl.it

## VI518 - VISUALIZZATORE DI QUOTE MONOASSE, CON DISPLAY A 8 DIGIT VI518 - SINGLE-AXIS DIGITAL READOUT, WITH 8-DIGIT DISPLAY



- Visualizzatore di quote monoasse, dal design compatto, per sistemi assoluti e incrementali.  
*Compact design, single-axis digital readout, for absolute and incremental systems.*
- Il visualizzatore VI518 è dotato del nuovo dispositivo **Absolute Warning System (AWS)**. L'AWS assicura che le quote visualizzate siano sempre corrette ed informa l'operatore di eventuali malfunzionamenti. L'utente potrà proseguire nelle lavorazioni oppure, in base al messaggio di errore visualizzato, intervenire per ripristinare il corretto funzionamento del sistema.  
*VI518 digital readout is equipped with the new Absolute Warning System (AWS). AWS constantly guarantees the correctness of the displayed positions and informs the operator of any malfunctioning. The user can continue machining or, based on the error message displayed, intervene to restore the proper functioning of the system.*
- Adatto a numerose tipologie di macchine per lavorazioni quali il taglio o la misura, la lucidatura, la calandratura, la molatura o la rettifica. Utilizzabile in svariati settori, quali il legno, la lamiera, il marmo, la gomma, il tessile e l'automazione.  
*Suitable for several machine tools, such as those performing cutting or machining at a preset size, polishing, bending, grinding or straightening. Applicable on various industries, such as wood, sheet metal, marble, rubber, textile and automation.*
- Segnali d'ingresso encoder incrementali o assoluti (protocollo SSI). Segnali assoluti RS-422: Clock+, Clock-, Data+, Data-.  
*Absolute (SSI protocol) or incremental encoder input signals. Absolute signals RS-422: Clock+, Clock-, Data+, Data-.*
- Visualizzazione fino ad un massimo di 8 digit, comprensivi di punto decimale flottante e segno negativo.  
*Up to 8 digits displayed, including floating decimal point and negative sign.*
- Diagnostica strumento. Memoria interna riscrivibile. Uscita seriale RS-232, per l'invio delle quote.  
*Device diagnostic. Internal rewritable memory. Serial output RS-232, for the transmission of positions.*
- Fattore di correzione, lettura angolare, uscite relè programmabili e molte altre funzioni disponibili.  
*Correction factor, angular reading, programmable relay outputs and many other functions available.*
- Risoluzioni fino a 0,5 µm. Possibilità di fissaggio a pannello.  
*Resolutions up to 0.5 µm. Panel mountable version available.*